

REFERENCIAS

Generalidades:

Nuestra línea de extintores livianos de polvo bajo presión, brindan al usuario mayor eficacia y facilidad en su manejo, son inoxidables, resistentes y sin costuras, reduciendo al mínimo las posibilidades de tener micro pérdidas.

Métodos modernos de fabricación y diseños propios confieren a nuestros productos eficacia y presentación sobresaliente. Elaborados y certificados de acuerdo a normas IRAM, con sello DPS, trasuntan tecnología propia y calidad controlada por el Estado, cumpliendo con la Ley 11459/93 y sus Decretos reglamentarios, Resolución del Ministerio de Trabajo N°900/81 y Ley 19587/72, Ordenanza Municipal 40473.

Características:

Agente extintor de alto poder, para fuegos de las clases ABC (*)

Recipientes de una sola pieza y sin costuras, construidos en aluminio.

Pintura horneada de alta resistencia.

Válvula de bronce forjado.

Vástago de bronce con asiento de goma vulcanizada.

Manijas de chapa de acero con pintura en polvo, horneada.

Presurizados con nitrógeno seco.

Presión de trabajo 14Kg./cm²

Presión de prueba 35Kg./cm²

Etiquetas autoadhesivas de alta resistencia.

(*) a pedido se fabrican extintores clase BC o D.

Presentación:

El modelo de 1Kg. se entrega con soporte abrazadera y fondo redondo sin pie.

Los modelos de capacidad 2.5Kg., 5Kg. y 10Kg. se fabrican con apoyo y soporte para colgar.

No obstante, a pedido se pueden entregar los modelos de 2.5Kg. de capacidad con soporte abrazadera y sin pie.

REFERENCES

Generalities:

Our dry power type pressurized extinguishers, give users great efficacy and easiness in handling, they are stainless, resistant and seamless, reducing to the minimum any possibility of micro leaking.

Modern manufacturing methods and a unique design give our products efficacy and an outstanding presentation.

They are manufactured and certified according to IRAM regulations and DPS sealed, with our own technology and the Government quality verification, according to Law 11459/93 and its regulated Decrees, Department of Labour's Resolution I number 900/81 and Law 1958/72, Council Order 40473.

Characteristic:

High power fire extinguisher, suitable for class ABC fires. ()*

One-piece seamless cylinder made of aluminium.

High resistance baked painting.

Forged brass valve.

Brass stem on vulcanized rubber base.

Handles made of steel sheet and baked powder paint finish.

Dry nitrogen pressurized.

Working pressure: 14Kg/cm²

Test pressure: 35Kg/cm²

High resistance self-adhesive labels.

(*) Are manufactured class BC or D fire extinguishers on request

Presentation:

1Kg. models is delivered with brackets and round bottom without stand.

2.5Kg., 5Kg. and 10Kg. models are manufactured with stand and mounting bracket.

Nevertheless, on request 2.5Kg. models can be delivered with brackets and without stand.