

REFERENCIAS

Generalidades:

Nuestra línea de extintores livianos de HCFC-123, brindan al usuario mayor eficacia y facilidad en su manejo, son inoxidable, resistentes y sin costuras, reduciendo al mínimo las posibilidades de tener micro pérdidas.

Métodos modernos de fabricación y diseños propios confieren a nuestros productos eficacia y presentación sobresaliente. Elaborados y certificados de acuerdo a Normas IRAM, con sello DPS, trasuntan tecnología propia y calidad controlada por el Estado, cumpliendo con la Ley 11459/93 y sus Decretos reglamentarios, Resolución del Ministerio de Trabajo N°900/81 y Ley 19587/72, Ordenanza Municipal 40473.

Características:

Agente extintor de alto poder, para fuegos de las clases ABC.

Recipientes de una sola pieza y sin costuras, construidos en aluminio.

Pintura horneada de alta resistencia.

Válvula de bronce forjado.

Vástago de bronce con asiento de EPDM vulcanizada.

Manijas de chapa de acero con pintura en polvo, horneada.

Presurizados con nitrógeno seco.

Presión de trabajo 8Kg./cm²

Presión de prueba 35Kg./cm²

Etiquetas autoadhesivas de alta resistencia.

Presentación:

El modelo de 1Kg. se entrega con soporte abrazadera y fondo redondo sin pie.

Los modelos de capacidad 2.5, 5 y 10Kg. se fabrican con apoyo y soporte para colgar.

No obstante, a pedido se pueden entregar los modelos de 2.5Kg. de capacidad con soporte abrazadera y sin pie.

REFERENCES

Generalities:

Our HCFC-123 light weight extinguishers, give the user great efficacy and easiness in handling, they are stainless resistant and seamless, reducing to the minimum any possibility of micro leaking. Modern manufacturing methods and a unique design give our products efficacy and an outstanding presentation. They are manufactured and certified according to IRAM regulations, DPS sealed, with technology of our own and the government quality verification, according to Law 11459/93 and its regulated Decrees, Departamento of Labour's Resolution N°900/81 and Law 19587/72, Council Order 40473.

Characteristics:

High power extinguisher agent for class ABC fires.

One-piece seamless cylinder made of aluminium.

High resistance baked paint finish.

Forged brass valve.

Brass stem with vulcanized EPDM base.

Handles made of steel sheet and baked powder paint finish.

Dry nitrogen pressurized.

Working pressure: 8Kg. /cm²

Test pressure: 35Kg. /cm²

High resistance self-adhesive labels.

Presentation:

1Kg. model is delivered with brackets and round base without stand.

2.5, 5 and 10Kg. models are manufactured with stand and mounting brackets.

Nevertheless, on request, 2.5Kg. models can be delivered with brackets and without stand.